
Finisajul cromat al lui ARES îi conferă unicitate, făcându-l să devină un obiect de decor rafinat. Disponibil în 4 variante de înălțime și 4 variante de lățime de la 430 la 750 mm, de asemenea, cu 50 de conexiuni mm.

Mulțumită rezistenței electrice (disponibilă opțional), poate funcționa chiar și atunci când instalația de încălzire este oprită.



Ares Cromato, înălțimea 1462 mm, lățime 530 mm, Cromat

Caracteristici Tehnice

calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale cu țeava rotunde cu diametrul de 23 mm
colectoare laterale curbati cu secțiune semiovală de 40x30 mm
filetarea extremității colectorului și racordări centrale (50 mm),
primul tub inferior 1/2" Gaz dreapta
presiunea maximă admisă de 8 bar
temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

3 console cromat care susțin țevile pentru fixarea la parete
aerisitor cromat 1/2"

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
01													
818 15 țevi 1 spațiu	30,0	818	730	700	8,80	4,80	415,0	330,0	250,0	175,0	105,0	1,249	300
818 15 țevi 2 spații	30,0	818	430	400	4,50	3,40	266,0	211,0	159,0	110,0	66,0	1,271	-
818 15 țevi 2 spații	30,0	818	480	450	4,90	3,70	291,0	231,0	174,0	121,0	72,0	1,267	-
818 15 țevi 2 spații	30,0	818	530	500	5,30	4,00	316,0	251,0	189,0	131,0	79,0	1,263	-
818 15 țevi 2 spații	30,0	818	580	550	5,70	4,20	341,0	271,0	204,0	142,0	85,0	1,260	300
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	430	400	6,40	4,90	382,0	303,0	229,0	159,0	96,0	1,260	300
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	480	450	7,00	5,20	420,0	334,0	252,0	176,0	106,0	1,257	300
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	530	500	7,50	5,60	459,0	365,0	276,0	192,0	115,0	1,255	400
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	580	550	8,10	6,00	497,0	396,0	299,0	209,0	125,0	1,253	400
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	730	700	12,60	6,80	612,0	488,0	369,0	258,0	156,0	1,247	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	430	400	8,30	6,20	485,0	386,0	293,0	205,0	124,0	1,244	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	480	450	8,90	6,80	535,0	426,0	323,0	226,0	136,0	1,246	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	530	500	9,60	7,20	585,0	466,0	353,0	246,0	149,0	1,247	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	580	550	10,30	7,70	635,0	506,0	383,0	267,0	161,0	1,249	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	730	700	16,10	8,70	786,0	625,0	473,0	330,0	198,0	1,253	700

1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	430	400	9,90	7,50	590,0	470,0	355,0	248,0	149,0	1,251	400
1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	480	450	10,70	8,10	652,0	519,0	392,0	274,0	165,0	1,250	400
1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	530	500	11,60	8,70	713,0	568,0	430,0	300,0	181,0	1,250	400
1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	580	550	12,40	9,30	774,0	617,0	467,0	326,0	196,0	1,249	700
1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	730	700	19,40	10,50	959,0	764,0	578,0	404,0	244,0	1,247	700
05													
818 15 țevi 1 spațiu	30,0	818	730	50	8,80	4,80	415,0	330,0	250,0	175,0	105,0	1,249	300
818 15 țevi 2 spații	30,0	818	430	50	4,50	3,40	266,0	211,0	159,0	110,0	66,0	1,271	-
818 15 țevi 2 spații	30,0	818	480	50	4,90	3,70	291,0	231,0	174,0	121,0	72,0	1,267	-
818 15 țevi 2 spații	30,0	818	530	50	5,30	4,00	316,0	251,0	189,0	131,0	79,0	1,263	-
818 15 țevi 2 spații	30,0	818	580	50	5,70	4,20	341,0	271,0	204,0	142,0	85,0	1,260	300
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	430	50	6,40	4,90	382,0	303,0	229,0	159,0	96,0	1,260	300
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	480	50	7,00	5,20	420,0	334,0	252,0	176,0	106,0	1,257	300
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	530	50	7,50	5,60	459,0	365,0	276,0	192,0	115,0	1,255	400
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	580	50	8,10	6,00	497,0	396,0	299,0	209,0	125,0	1,253	400
1118 22 țevi 2 spații	30,0	1118	730	50	12,60	6,80	612,0	488,0	369,0	258,0	156,0	1,247	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	430	50	8,30	6,20	485,0	386,0	293,0	205,0	124,0	1,244	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	480	50	8,90	6,80	535,0	426,0	323,0	226,0	136,0	1,246	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	530	50	9,60	7,20	585,0	466,0	353,0	246,0	149,0	1,247	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	580	50	10,30	7,70	635,0	506,0	383,0	267,0	161,0	1,249	400
1462 28 țevi 3 spații	30,0	1462	730	50	16,10	8,70	786,0	625,0	473,0	330,0	198,0	1,253	700
1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	430	50	9,90	7,50	590,0	470,0	355,0	248,0	149,0	1,251	400

1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	480	50	10,70	8,10	652,0	519,0	392,0	274,0	165,0	1,250	400
1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	530	50	11,60	8,70	713,0	568,0	430,0	300,0	181,0	1,250	400
1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	580	50	12,40	9,30	774,0	617,0	467,0	326,0	196,0	1,249	700
1720 34 țevi 3 spații	30,0	1720	730	50	19,40	10,50	959,0	764,0	578,0	404,0	244,0	1,247	700

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap ARES Cromat, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Standard equipment

- 3 console cromat care susțin țevile pentru fixarea la perete
- aerisitor cromat 1/2"



Cromat
Cod. 50

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.