

*** POMPA PENTRU HIDROFOR DAB 82 M**

POMPA CENTRIFUGALA AUTOAMORSANTA



APLICATII:

Alimentare cu apa din puturi, instalatii casnice, agricultura la scara mica, gradinarit, alimentare cu apa, sisteme de irigatii, sisteme de spalare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Realizat conform normativelor CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

Debit: de la 0.5 la 4.2 m³/h

Inaltime de pompare (H): max 41m

Presiune maxima de functionare: 6 bar (600 kPa)

Temperatura lichidului pompat:

- de la - 0°C la 35°C pentru uz casnic
- de la - 0°C la 40°C pentru alte utilizari

Temperatura mediului : + 40°

Gradul de protectie al tabloului de conexiuni: IP 55

Clasa de izolatie: F

Instalare: fixat in pozitia orizontala

ADANCIMEA DE ASPIRARE (A): 7- 9 m

A	9	8	7	6	5	4	3	2
l/min	13	23	28	34	38	41	47	51

AVANTAJE:

Capacitatea sporita de absorbtie, chiar si atunci cand sunt bule de aer

Consum mic de energie

Corp din fonta