



## Foaie de date

### Date hidraulice

Presiune de lucru maximă $P_N$	10 bar
Înălțime de pompare $H_{max}$	5,8 m
Debit $Q_{max}$	3,0 m <sup>3</sup> /h
Temperatura fluidului pompat min. $T_{min}$	-10 °C
Temperatura fluidului pompat max. $T_{max}$	95 °C
Temperatură ambiantă min. $T_{min}$	-10 °C
Temperatură ambiantă max. $T_{max}$	40 °C

### Date tehnice motor

Indice de eficiență energetică (EEI)	≤0.20
Alimentare electrică	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Putere nominală $P_2$	30 W
Turație min. $n_{min}$	700 1/min
Turație max. $n_{max}$	4200 1/min
Putere absorbită (min) $P_{1 min}$	4 W
Puterea absorbită $P_{1 max}$	40 W
Producere de perturbații	EN 61000-6-3
Rezistență la perturbații	EN 61000-6-2
Compatibilitate electromagnetică	EN 61800-3
Presetupă pentru cablu	1 x PG11
Clasă de izolație	F
Grad de protecție	IPX2D

### Materiale

Carcasă pompă	Fontă cenușie
Rotor hidraulic	PP-GF40
Arbore	Oțel inoxidabil
Depozit material	Carbon, impregnat cu metal

### Dimensiuni de instalare

Racord conductă pe refulare	G 2
Racord conductă la aspirație	G 2
Lungime constructivă $l_0$	180 mm

Dimensiuni și desene de execuție

Atmos PICO 30/1-6

