



Trai într-un  
mediu  
confortabil



## Seria HF

- Moduri de funcționare: răcire/incălzire/dezumidificare/ventilație
- Funcționare stabilă între -15 și 43°C
- Telecomandă cu mod de funcționare în timp real
- Filtru în mai multe etape (6 etape de filtrare)
- Acoperire anticorozivă Blue Fin
- Control și întreținere autonomă a plusului temperatura în casă (+8°C)
- Dezghețată automată
- Pornire la cald



Funcția I-Feel



Stable operation in the 198V-264V range



7 viteze ale treptelor



Control al puterii



Eficiență energetică record de răcire SEER (A++)



Eficiență energetică record de încălzire SCOP (A+++)



Un nivel scăzut al zgomotului de 25 dB(A)

SUPER DC INVERTER

	EACS/I-07HF/ N8_22Y	EACS/I-09HF/ N8_22Y	EACS/I-12HF/ N8_22Y	EACS/I-18HF/ N8_22Y	EACS/I-24HF/ N8_22Y
Capacitate de răcire, Btu/h	7506(1024-9724)	8532 (1706-11089)	10922 (3071-12283)	15700(3412-18083.6)	21000(6100-23500)
Capacitate de încălzire, Btu/h	8189(2047-9895)	9556 (1706-11942)	11604 (3071-13648)	17742(2388.4-19277.8)	22000(4400-24000)
Capacitatea de răcire, W	590 (80 - 1100)	720 (150 - 1300)	991 (220 - 1300)	1355 (420 - 1800)	1827 (450 - 2200)
Capacitatea de încălzire, W	590 (130 - 1300)	750 (140 - 1500)	916 (220 - 1500)	1340 (420 - 1900)	1912 (450 - 2300)
Tensiune nominală V/Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
SEER/SCOP	A/A	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Volumul debitului de aer, m <sup>3</sup> /h	500	500	590	850	900
Nivelul presiunii sonore, dB(A)	22	22	26	34	30
Dimensiunile aparatului. Unitate interioară (LxDxH), mm	696x251x190	696x251x190	770x251x190	972x300x225	972x300x225
Dimensiunile aparatului. Unitate exterioră (LxDxH), mm	710x450x293	732x550x330	732x550x330	732x550x330	873x555x376
Dimensiunile cutiei. Unitate interioară (LxDxH), mm	742x308x251	742x308x251	817x308x251	1017x366x289	1017x366x289
Dimensiunile cutiei. Unitate exterioră (LxDxH), mm	761x327x500	789x390x600	789x390x600	791x373x590	948x428x591
Greutate netă/brută. Unitate interioara, kg	7.5/9	7.5/9	8.5/10	13.5/16	13/15.5
Greutate netă/brută. Unitate exterioră, kg	21/23	25/27.5	25/27.5	26.5/29	36.5/39.5
Diametrul exterior al conductei (conductă de lichid/gaz), inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Conducta de conectare – distanța maximă (lungime/ înălțime)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 10	25 / 10



### Funcția I-Feel

Datorită funcției I-Feel, aparatul de aer condiționat întreține temperatura necesară la punctul de localizare a telecomenzii.