



IMMERGAS

Centrale murale

CU PREPARARE INSTANTANEE DE APĂ CALDĂ

VICTRIX TERA 38 1

DATE TEHNICE

- Modul de condensare din oțel inoxidabil
- Posibilitatea funcționării la temperatură joasă
- Posibilitatea funcționării cu accesorii pentru gestionarea unei instalații cu maxim 3 zone de temperatură
- By-pass reglabil
- Pompă modulată cu consum redus
- Fluxostat pentru sesizarea deschiderii robinetului de ACC
- Sondă de temperatură pe returul circuitului de încălzire
- Pompa de circulație poate funcționa la sarcină hidraulică proporțională, la ΔT constant sau cu viteză constantă
- Posibilitate funcționare cu instalație solară
- Display multifuncțional
- Compatibilă cu conectarea a diverse kituri opționale pentru termoreglare climatică (cronotermostat, comandă de la distanță, sondă pentru exterior, aplicația DOMINUS)
- Posibilitate instalare conducte separate pentru admisie aer necesar arderii / evacuare a gazelor de ardere

Caracteristici

- Puterea nominală în regim de ACC - 37,9 kW
- Puterea utilă în regim de încălzire (40/30°C) - 35,04 kW
- Puterea utilă în regim de încălzire (50/30°C) - 34,45 kW
- Puterea utilă în regim de încălzire (80/60°C) - 32,0 kW
- Puterea minimă - 6,1 kW
- Consumul maxim de gaz metan - 4,13 m³/h
- Domeniul de modulare - 19 ÷ 100 %
- Randamentul la 80/60°C (nom. / min.) - 97,8 / 96,5 %
- Randamentul la 50/30°C (nom. / min.) - 105,3 / 104,3 %
- Randamentul la 40/30°C (nom. / min.) - 107,1 / 107,4 %
- Debitul ACC în regim continuu ($\Delta T = 30^\circ C$) - 18,6 l/min
- Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor (η_s) - 93 %
- Randamentul energetic aferent încălzirii apei (η_{wh}) - 85 %
- Consumul anual de combustibil pentru funcția de ACC (AFC) - 18 Gj
- Dimensiuni (h x l x A) - 748 x 440 x 256 mm

