



IMMERGAS

Boilere

DIN INOX

INOXSTOR 200 V2

DATE TEHNICE

- Boiler din oțel inoxidabil
- Două serpentine din oțel inox cu suprafață mărită de schimb de căldură
- Sondă de temperatură pentru conectare la centralele Immergas < 35 kW
- Termometru
- Anod de protecție dublu din magneziu
- Flanșă de inspecție la partea inferioară
- Izolație termică flexibilă demontabilă - 6 cm grosime
- Utilizarea acestui boiler impune montarea unui vas de expansiune sanitar adecvat și a unei supape de siguranță, neincluse în furnitură.

Caracteristici

- Capacitate - 202,6 l
- Presiune maximă admisă pe partea de ACC - 8 bar
- Temperatură maximă pe partea de ACC - 99°C
- Presiune maximă admisă pe partea de agent termic - 6 bar
- Temperatură maximă pe partea de agent termic - 90°C
- Pierderi de căldură - 1,95 kWh/24h
- Greutate boiler gol - 60,7 kg
- Greutate boiler plin - 274,9 kg
- Înălțime - 1325 mm
- Diametrul exterior - Ø 620 mm
- Serpentina superioară
- Suprafață schimb de căldură serpentină superioară - 0,72 m²
- Capacitate serpentină superioară - 4,1 l
- Putere maximă de schimb de căldură în serpentina superioară - 32,0 kW
- Debit agent termic în serpentina superioară - 1630 l/h
- ΔT agent termic primar - 17°C
- Serpentina inferioară
- Suprafață schimb de căldură serpentină inferioară - 1,3 m²
- Capacitate serpentină inferioară - 7,5 l
- Putere maximă de schimb de căldură în serpentina inferioară - 52,0 kW
- Debit agent termic în serpentina inferioară - 2950 l/h
- ΔT agent termic primar - 15°C
- Clasă de eficiență - C

