



IMMERGAS

Boilere

DIN INOX COMPLETE

UB INOX 80 V2

DATE TEHNICE

- Boiler din oțel inoxidabil
- Serpentină extractabilă din oțel inoxidabil cu suprafață mărită de schimb de căldură
- Supapă de siguranță de 8 bar
- Vas de expansiune de 4 litri pentru ACC
- Anod din magneziu
- Flanșă pentru inspecție la partea superioară
- Sondă de temperatură pentru conectare la centralele Immergas < 35 kW
- Termometru
- Robinet golire
- Culoare exterioară RAL 9010

Caracteristici

- Capacitate - 83,9 l
- Presiunea maximă admisă pe partea de ACC - 8 bar
- Temperatura maximă pe partea de ACC - 99°C
- Vas de expansiune - 4 litri
- Pierderi de căldură - 1,35 kWh/24h
- Dimensiuni (h X L x A) - 850 x 550 x 550
- Grosime serpentină - 0,8 mm
- Suprafață schimb de căldură serpentină - 0,65 m²
- Lungime serpentină - 10350 mm
- Capacitate serpentină - 2,75 l
- Debit agent termic (în serpentină) - 1030 l/h
- Pierderi în serpentină la 1000 l/h - 13,2 (1,35) kPa (mH₂O)
- Presiunea maximă admisă pe partea de agent termic - 6 bar
- Temperatura maximă pe partea de agent termic - 90°C
- Puterea maximă de schimb de căldură - 23,9 kW
- Greutate boiler plin - 153,65 kg
- Greutate boiler gol - 70,9 kg
- Conținutul total de apă - 82,7 l
- Clasă de eficiență - C

