



# IMMERGAS

## Boilere

### DIN INOX COMPLETE

## UB INOX 200 V2

### DATE TEHNICE

- Boiler din oțel inoxidabil
- Două serpentine (însierate din fabrică) extractabile din oțel inoxidabil cu suprafață mărită de schimb de căldură
- Permite utilizarea împreună cu instalație solară
- Îi poate fi încorporat un regulator solar
- Supapă de siguranță de 8 bar
- Vas de expansiune de 8 litri pentru ACC
- Anod din magneziu
- Flanșă pentru inspecție la partea superioară
- Sondă de temperatură pentru conectare la centralele Immergas < 35 kW
- Termometru
- Robinet golire
- Culoare exterioră RAL 9010

### Caracteristici

- Capacitate - 199 l
- Presiunea maximă admisă pe partea de ACC - 8 bar
- Temperatura maximă pe partea de ACC - 99°C
- Vas de expansiune - 8 litri
- Pierderi de căldură - 1,87 kWh/24h
- Dimensiuni (h X L x A) - 1250 x 650 x 650
- Grosime serpentină - 0,8 mm
- Suprafață schimb de căldură serpentină inferioară - 0,41 m<sup>2</sup>
- Suprafață schimb de căldură serpentină superioară - 0,67 m<sup>2</sup>
- Lungime serpentină inferioară - 6500 mm
- Lungime serpentină superioară - 10700 mm
- Capacitate serpentină inferioară - 1,73 l
- Capacitate serpentină superioară - 2,84 l
- Debit agent termic (în serpentină) - 1390 l/h
- Pierderi în serpentină la 1000 l/h - 8,3 (0,85) kPa (mH<sub>2</sub>O)
- Presiunea maximă admisă pe partea de agent termic - 6 bar
- Temperatura maximă pe partea de agent termic - 90°C
- Puterea maximă de schimb de căldură - 32,3 kW
- Greutate boiler plin - 303,97 kg
- Greutate boiler gol - 99,4 kg
- Conținutul total de apă - 204,57 l
- Clasă de eficiență - C

